



FireBoard®
PULSE



FireBoard® Pulse
Rychlý start

Vítejte u FireBoard Pulse

Tato příručka vám pomůže rychle začít.



Začínáme

Vyjměte sondu Pulse z nabíječky, odstraňte ochrannou nálepku ze sondy a vložte Pulse zpět do nabíječky. Nechte Pulse nabíjet alespoň 3 minuty – poznáte to podle blikající červené diody na straně označené „PROBE“.

Pokud kontrolka neblinká, připojte dodaný USB-C kabel k nabíječce a opakujte předchozí kroky. Po 3 minutách nabíjení vyjměte Pulse z nabíječky, otevřete aplikaci FireBoard a přidejte sondu do svého účtu.

Model: **FBWP24-EU**
FCC ID: **2A29A-FBWP24**
IC: **27842-FBWP24**

Hlavní funkce

Dvoukanálové připojení

Spárujte Pulse s jinými zařízeními FireBoard nebo chytrým telefonem přes Bluetooth, nebo připojte anténu S1G ke své FireBoard 2 sérii a využijte dlouhý dosah signálu S1G.

Měření vnitřní a vnější teploty

Měření vnitřní teploty pokrmu pomocí senzoru u špičky sondy a zároveň měření povrchové teploty pomocí externího senzoru na kulatém konci.

Rychlé a efektivní nabíjení

Díky přiloženému nabíjecímu bloku se zařízení plně nabije za 15 minut. Nabíjecí blok se nabíjí přes USB-C. Více bloků lze stohovat a nabíjet najednou.

Připojení k cloudu

Sledujte své vaření na dálku, nastavujte upozornění, spravujte a sdílejte své relace – vše pomocí mobilní aplikace FireBoard nebo přes webový FireBoard Cloud Dashboard.

Specifikace sondy

Rozměry sondy	4,75 mm(š) × 5,76 mm(v)
Délka sondy	110 mm
Celková délka	149 mm
Minimální hloubka zasunutí	70 mm
Rozsah vnitřního senzoru	-10 - 100°C
Přesnost vnitřního senzoru	+/- 0.2°C
Rozsah externího senzoru	0°C - 350°C
Přesnost externího senzoru	+/- 0.6°C - 150°C
Maximální teplota pro prudké opékání	430°C po dobu max. 3,5 minuty
Stupeň voděodolnosti	IP67
Typ a frekvence rádia	S1G (915MHz) / BLE 5.3 900 Mhz (868 Mhz EU) / 2.4Ghz
Hmotnost sondy	25,5 g
Doba nabíjení / Výdrž	10 minut / 20 hodin
Kapacita baterie sondy	4,5 mAh / více než 24 hodin běžného používání
Přepínání mezi C / F	Ano





Specifikace nabíječky

Rozměry nabíječky	15,90 cm (šířka) × 1,80 cm (výška) × 2,06 cm (hloubka)
Hmotnost nabíječky	45 g
Typ konektoru	USB-C
Kapacita baterie nabíječky	320 mAh / cca 14 úplných nabití sondy

Funkce nabíječky

LED indikátory stavu

Nabíječka Pulse obsahuje vestavěnou Li-ion baterii. Jsou zde dva LED indikátory – CHARGER (nabíječka) a PROBE (sonda), které zobrazují stav nabití. Připojte USB-C kabel pro nabíjení.

NABÍJEČKA + USB (STALE CERVENE SVETLO)	
NABÍJEČKA + USB PLNE NABITO (STALE ZELENE SVETLO)	
NABÍJEČKA + SONDA + USB (STALE CERVENE SVETLO)	
NABÍJEČKA + SONDA (BLIKA CERVENE) <i>Pokud neblíká, sonda je nabitá</i>	

Kompatibilita zařízení

Kompatibilita zařízení přes Bluetooth:

- FireBoard 2
- FireBoard 2 Drive
- FireBoard 2 Pro
- FireBoard Spark
- Smartphone (iOS)
- Smartphone (Android)

Kompatibilita přes S1G:

FireBoard 2, FireBoard 2 Drive a FireBoard 2 Pro, pokud je připojena anténa S1G.

Mobilní aplikace FireBoard

FireBoard Pulse funguje ve spojení s mobilní aplikací FireBoard.

Stáhněte si aplikaci pro iOS nebo Android, nebo navštivte docs.fireboard.io pro návod k nastavení a použití.

FireBoard Cloud Dashboard

Chcete stejné funkce jako v aplikaci, ale z počítače? Navštivte fireboard.io a sledujte teploty, nastavujte upozornění a kontrolujte historii přímo z webového prohlížeče.

Podpora a technické informace

FireBoard Pulse byl navržen, zkonstruován a kalibrován pro přesné měření teploty.

Často kladené otázky a dokumentaci najdete na: fireboard.com/support

Zákaznický servis: **+1 (816) 945-2232**

E-mail: support@fireboard.com

FireBoard Labs poskytuje:

2 roky omezené záruky na FireBoard Pulse

Doporučené postupy

Čištění

Pulse má krytí IP67 a lze jej mýt ručně vodou a mýdlem bez rizika poškození.

Nedoporučujeme mytí v myčce.

Zasunutí sondy

Tepelná hmota masa může ovlivnit výsledky externího senzoru.

Testy ukazují, že externí senzor se může lišit od okolní teploty grilu o 5–15 °C v závislosti na hloubce zasunutí.



FireBoard[®]

FireBoard Labs
Kansas City, MO
info@fireboard.com
816-945-2232

www.fireboard.com

FireBoard is a trademark of FireBoard Labs, LLC and is registered in the U.S. Apple, the Apple logo, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.

FireBoard[®] TM a © 2024 FireBoard Labs, LLC.
Všechna práva vyhrazena.

